

型 號 PRODUCT NO.		PA-100.0 (10” HORN)		
備 註 REMARK				
編 號 ITEM	項 目 DESCRIPTION	規 格 SPECIFICATION	測 試 條 件 TEST CONDITION	
1	音 圈 阻 抗 VOICE COIL IMP.	8 Ohm +/- 15 %Ohm	AT 1 k Hz	
2	音 圈 規 格 VOICE COIL SIZE	(Dia.) 38.5 mm		
3	磁 鐵 規 格 MAGNET SIZE	70 mmX 32 mmX 10 mm	WEIGHT 5.4 Oz	
4	動 作 試 驗 OPERATION	MUST BE NORMAL	PROGRAM SOURCE V	
5	異 常 音 BUZZES & RATTLES	MUST BE NORMAL	SIN WAVE V	
6	共 振 頻 率 RESONANT FREQ. fo	350 Hz +/- 20 %Hz	WITHOUT BAFFLE	
7	實 效 頻 率 範 圍 FREQ. RESPONSE	fo ~ 5k Hz		
8	額 定 頻 率 範 圍 RATED FREQ. RESP.	400 ~ 5k Hz		
9	額 定 入 力 RATED POWER INPUT	20 Watts		
10	最 大 入 力 MAX. POWER INPUT	30 Watts		
11	連 續 負 荷 LOAD TEST	AFTER TESTED 4 & 5	White Noise 25Watts 4Hours	
12	淨 重 NET WEIGHT	1055 Grams +/- 10 Grams		
13	輸 出 音 壓 OUTPUT S. P. L.	MEAN VALUEAT 100 dB Min	AT 1 M 1 Watt AXIS CAL.	

Rev.	Date	Description	Remark			
YUBRIGHT		YUBRIGHT CO., LTD.		P/N PA-100.0		
Title		ALUMINUM HORN SPEAKER		Dwg. No. PA100001		
Date	20151118	Rev.	A	RoHS	✓	
File	SUT014	Drw.	b37	App.	b37	

Unless otherwise specified, demensions are in millimeters.