


型 號 PRODUCT NO.		PA-50P.0 (5-1/4” HORN)		
備 註 REMARK				
編 號 ITEM	項 目 DESCRIPTION	規 格 SPECIFICATION	測 試 條 件 TEST CONDITION	
1	音 圈 阻 抗 VOICE COIL IMP.	4 Ohm +/- 15 %Ohm	AT 1k Hz	
2	音 圈 規 格 VOICE COIL SIZE	(Dia.) 25.4 mm		
3	磁 鐵 規 格 MAGNET SIZE	60 mmX 32 mmX 8 mm	WEIGHT 3 Oz	
4	動 作 試 驗 OPERATION	MUST BE NORMAL	PROGRAM SOURCE V	
5	異 常 音 BUZZES & RATTLES	MUST BE NORMAL	SIN WAVE V	
6	最 低 共 振 頻 率 RESONANT FREQ. fo	700 Hz +/- 20 %Hz	WITHOUT BAFFLE	
7	實 效 頻 率 範 圍 FREQ. RESPONSE	fo ~ 9 K Hz		
8	額 定 頻 率 範 圍 RATED FREQ. RESP.	660 ~ 9 K Hz		
9	額 定 入 力 RATED POWER INPUT	10 Watts		
10	最 大 入 力 MAX. POWER INPUT	15 Watts		
11	連 續 負 荷 LOAD TEST	AFTER TESTED 4 & 5	White Noise10Watts 4 Hours	
12	淨 重 NET WEIGHT	425 Grams +/- 5 Grams		
13	輸 出 音 壓 OUTPUT S. P. L.	MEAN VALUEAT 100 +/- 3 dB	AT 1 M 1 Watt AXIS CAL.	
14				

Rev.	Date	Description	Remark
YUBRIGHT		YUBRIGHT CO., LTD.	P/N PA-50P.0
Title		ABS PLASTIC HORN SPEAKER	Dwg. No. PA50P001
Date	20151118	Rev.	A RoHS ✓
File	SUT014	Drw.	b37 App. b37

Unless otherwise specified, demensions are in millimeters.